



Detalles Técnicos

MOTOR

CAMBIO	6 marchas
REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida
POTENCIA EN KW	33 kW
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CARRERA	64 mm
DIÁMETRO	89 mm
EMBRAGUE	Embrague antihopping PASC™, accionado mecánicamente
EMISIONES DE CO ₂	79 g/km
COMPRESIÓN	12.6
CILINDRADA	398.6 cm ³
EMS	EMS de Bosch con RBW
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3.4 l/100 km
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	DKK Dellorto (cuerpo de la válvula de mariposa de 46 mm)
ENGRASE	Lubricación a presión en circuito cerrado con 2 bombas de aceite

PARTE CICLO

PESO (SIN COMBUSTIBLE)	159 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	13.0 l
DISTANCIA ENTRE EJES	1368 mm
ABS	Bosch 9.3 MP (con ABS en curvas y ABS SUPERMOTO)
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	320 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	240 mm
FRENO DELANTERO	ByBre, pinzas fijas radiales de cuatro pistones, disco de freno
CADENA	Junta en X 520
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Chasis multitubular de acero, pintado al polvo
SUSPENSIÓN DELANTERA	WP APEX 43
ALTURA LIBRE AL SUELO	180 mm
MANILLAR	Aluminum
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador WP APEX
ALTURA DEL ASIENTO	820 mm
SILENCIADOR	Silenciador en acero inoxidable con catalizador homologado
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	66 °
ESTRUCTURA DEL SUBCHASIS TRASERO	Chasis multitubular de acero, pintado al polvo
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	150 mm
RUEDAS	Llantas de aluminio de radios

Svartpilen 401 | 2024 Accesorios Técnicos



PROTECCIÓN TÉRMICA



KIT DE INTERMITENTES LED



KIT DE ESTRIBERAS



KIT DE PROTECTORES ANTICAÍDAS